STH

SERIE
SÉRIE
SERIES









Serie STH

- Analizador de Humedad
- Visualización a través de 3 displays
- Tecnología halógena de cuarzo
- Corrección de temperatura automática
- Resolución de la balanza de 1 mg
- Resolución de 0.01% de la humedad
- Resultado en % de humedad o % de materia sólida
- Salida de datos RS-232-C

- *Dessiccateur*
- *Affichage sur 3 écrans*
- *Technologie halogène de quartz*
- *Correction de température automatique*
- *Précision de la balance de 1 mg*
- *Précision de 0.01% de l'humidité*
- *Resultat en % d'humidité ou % de matière solide*
- *Sortie de données RS-232-C*

- Moisture balance
- 3 displays visualization
- Quartz Halogen technology
- Automatic temperature adjustment
- 1 mg weight readability
- 0.01% moisture readability
- Shows results in moisture % or solid %
- RS-232-C interface

Código / Code / Code	Modelo / Modèle / Model	Capacidad (g) / Portée (g) / Capacity (g)	Resolución (g) / Précision (g) / Readability (g)	Resolución (%) / Précision (%) / Readability (%)	Rango de Tara(g) / Rang de tare (g) / Tare Range (g)	Peso mín. muestra (g) / Poids min. échant (g) / Min. sample weight (g)	Precisión de lectura / Précision de lecture / Reading precision	Rango temp. / Range de temp. / Temp. Range	Duración ensayo / Durée de l'essai / Test duration	Intervalo medida / Intervalle de mesure / Measure intervals	Dim. Plato (mm) / Dim.Plateau (mm) / Pan size (mm)	Dim. Balanza (mm) / Dim. Balance (mm) / Overall dim. (mm)	Alimentación / Alimentation / Power	Peso (kg) / Poids (kg) / Weight (kg)
4054	**STH-50**	50	0.001	0.01	50	2	0.1%-0.5%	50°C-160°C	2/20 min.	1/59 sec.	100 diam.	175x300x190	230V 50Hz	7

Código / Code / Code	Accesorios / Accessoires / Accessories
4061	Impresora con cable RS-232-C / Imprimante avec cable RS-232-C / Printer with RS-232-C cable
4058	Caja de 100 platos de aluminio / Caisse de 100 plateaux en aluminium / Box with 100 aluminum pans
4059	Caja de 500 platos de aluminio / Caisse de 500 plateaux en aluminium / Box with 500 aluminum pans